

## Description

La SKYLIGHT est une double poulie light à roulement à bille. Robuste et à flasque oscillante, parfaite pour tendre des slacklines entre 30 et 100m.

Les poulies sont un investissement à moyen et long terme.

## Caractéristiques du Produit

Composition : alliage aluminium A6061 T-6  
Charge Maximum de Travail (CMU) recommandée : 6,4kN  
Charge de rupture (CR) : 32kN  
Poids : 207 gr (Skylab01 : 450gr pour comparaison)  
Diam Rea : 40mm  
Axe central renforcé : 10mm  
Testé par l'APAVE (laboratoire indépendant)

## Informations Générales

En attendant nos manilles de 8 et 10mm, nous conseillons l'usage de mousquetons acier comme connecteur. Ne pas utiliser de maillons rapides ou deltas avec les Skylight. Avec des manilles, ne pas mettre le côté arrondi sur les poulies.

Les manilles de 14 et 16mm ne sont pas compatibles avec la Skylight.

Pour un système de tension complet, il vous suffit d'ajouter :

- De la corde (en fonction de la longueur de sangle)
- Un triplan et ses connecteurs
- Le frein de votre choix

Passer 35m, il vous faudra ajouter un pack renvoi. Pensez également aux Sladlock Power (banana)

## Sécurité

Aucun élément ne peut être considéré comme un EPI (équipement de protection individuelle) des sports et loisirs

Ne pas tendre votre slackline en travers d'un chemin, sentier ou lieu de passage

Faire un back up sur votre système de tension

En AUCUN CAS ce matériel n'est prévu pour la pratique de la highline. Vous retrouvez plus d'informations sur notre site [highline.fr](http://highline.fr)