

Description

Longe circulaire haute résistance.

Les élingues sont couramment utilisées en manutention pour lever des charges.

Elles sont nécessaires pour toutes installations dont la longueur est supérieure à 35m.

Elles sont également bienvenues en Jumpline si vous avez une pratique très agressive.

Disponibles en 2m, 3m et 4m

Caractéristiques du Produit

Longueur de l'élingue : 2 m

Diamètre de l'élingue : 5cm

Charge utile de travail : 2 Tonnes

Charge de rupture : 6 Tonnes

Poids : 778 grammes.

Couleur noire

Longueur de l'élingue : 3 m

Diamètre de l'élingue : 5cm

Charge utile de travail : 2 Tonnes

Charge de rupture : 6 Tonnes

Poids : 1210g

Couleur verte

Longueur de l'élingue : 4 m

Diamètre de l'élingue : 5cm

Charge utile de travail : 2 Tonnes

Charge de rupture : 6 Tonnes

Poids : 2060g

Couleur verte

Passes correctement dans un mousqueton, ou une manille.

Rappel de toutes les charges en fonction de l'utilisation sur une étiquette.

Qualité :

- Fibres et gaine en polyester
- Résiste aux ultraviolets, aux graisses, à la saleté, et à l'eau salée
- Numéro de suivi individuel
- Norme CE pour les 3 et 4 M.

Sécurité

Nos élingues sont adaptées et créées pour le slackline et notamment pour le kit jumpline et pour nos longline.

La couleur noire est là pour le rappeler, les longes industrielles ont un code couleur qui est fonction de leur résistance.

Il est interdit de se servir de ces élingues pour faire de la manutention (levage, arrimage).

Précautions : on ne tire pas sa voiture avec, on ne s'accroche pas avec, etc...

La liste n'est pas exhaustive. Nous ne garantissons qu'une utilisation normale : shortline, trickline, jumpline, longline.